

MODELO

BUZO DE RESCATE TÉCNICO R1 BZ

El buzo denominado de rescate técnico es una prenda de vestir y de protección personal, considerada como EPI de **categoría III**, elaborada en tejido ignífugo y cerrado frontalmente mediante cremallera inyectada no metálica. Las partes en contacto con la persona estarán libres de rugosidades, cantos agudos y/o salientes que puedan dañarla. Así mismo, asegurará una correcta transpiración del cuerpo.

Está diseñado para labores de incendios forestales, incendios agrícolas, limpiezas de carreteras, excarcelación y trabajos con cuerdas en labores de rescate urbano.


VARIANTES DE DISEÑO
Tejido base:

- Color Marino 

Tejido A.V.:

- Color amarillo flúor 

REFLECTANTES:

- Gris plata: 
- Amarillo a.v./Gris plata: 

Diseño personalizado:

- Vinilo
- Serigrafía
- Bordado
- Transfer
- Caucho

TALLAS DISPONIBLES

- PARA TALLAS ESPECIALES PREGUNTAR DISPONIBILIDAD

XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
----	---	---	---	----	-----	-----

NORMATIVA



CAT. III



EN ISO 11612:2015
A1+A2, B1, C1, F1



EN 1149-5:2018



EN ISO 15384:2020/A1:2021



EN 15614:2007
A1

EN ISO 13688:2013/A1:2021 y EN 340:2003
EN ISO 11612:2015
EN 1149-5:2018
EN ISO 15384:2020/A1:2021 y EN 15614:2007
EN ISO 16689:2017

COMPOSICIÓN

R1



Tejido de fondo:

- Poliamida 45%
- Viscosa FR 45%
- Para-aramida 10%



El peso del tejido es de 190 gr/m²



Tejido AMARILLO A.V.:

Variante 1:

- Viscosa FR 54%
- Poliamida 20%
- Aramida 23%
- Fibra elástica 2%
- Fibra antiestática 1%



El peso del tejido es de 260 gr/m²


Variante 2:

- Modacrílico 35%
- Viscosa 33%
- Aramida 30%
- Fibra antiestática 2%



El peso del tejido es de 230 gr/m²

REFUERZOS :



Meta-aramida 70%

Para-aramida 28%

Fibra antiestática 2%



50 lavados



Lavado a
60 grados



Secado en
secadora



Solidez a la
luz 4-5

DESCRIPCIÓN BUZO

El buzo se podrá utilizar para todas aquellas labores para las que no se destine la utilidad del epi estructural.

El cuello garantiza la permanencia en posición vertical cuando se coloca hacia arriba. Incorpora **hombreira reforzada**. La espalda no tiene ninguna pinza ni pliegue que pueda engancharse en labores de intervención. El codo incorpora **refuerzo** de una sola pieza, acolchado en el interior con protección **anticorte y antiperforación**. El diseño del reflectante perimetra piernas, brazos y torso.

El **refuerzo de las rodillas** tiene un buen apoyo sobre esta zona, con un acolchado interior anticorte que facilita y favorece la posición de rodillas en labores de intervención. **Refuerzos de culeras**, están ubicados desde la parte inferior del preformado en las costuras para evitar desgarros. Polainas, se trata de una pieza que incorpora refuerzo de tobillos.



protec@protecsolana.com



+ 34 941 385090



Polígono Industrial El Raposal Parcelas R3-R4
26580 Arnedo (La Rioja) España



www.protecsolana.com